

Precizní rovinná bruska

PSGS 3060 New

Nová generace
rovinných brusek
PROTH



PROTH

- 8" barevná dotyková obrazovka
- 2 osy řízené servomorem
- Přenosné ruční el. kolečko
- V-V kluzné vodící plochy garance dokonalé lineární přesnosti
- Regulace rychlosti podélného posuvu pro dosažení optimálních výsledků



Uživatelsky orientové rozhraní

Každá funkce má svou vlastní obrazovku. Zadávání dat a zpracování je tak více přehledné a bezpečné.

Kombinace textu a grafických schémat tzv. dialogové programování poskytuje jednoduchý a intuitivní způsob zadávání dat.





Pro rychlé seznámení s obsluhou stroje je zde režim „začátečník“.

Funkční ikony pro zvolení jednotlivých režimů jsou na obrazovce ergonomicky rozmístěny. Uživatelé poskytují rychlé přepnutí mezi jednotlivými režimy.

Funkce „stopování“ ukazuje uživateli zda-li jsou parametry kompletně nastaveny nebo je již funkce otevřena



Rozsah použití



Přesná a výkonná bruska pro efektivní broušení rovinných ploch a drážek.

Standardní provedení a výbava stroje:

- Hydraulicky podélný posuv
- Svislý a příčný posuv řízený servomotorem, dělení 0,001 mm
- Dotykový panel řídicího systému, 8" baravná obrazovka
- Krytování se zadním krytem – viz obrázky na přední straně
- Příčné vodící plochy v provedení 2 V plochy
- Podélné vodící plochy v provedení 2 V plochy
- Automatický systém mazání
- Nastavení příčného a podélného pojezdu pomocí softwarových narážek
- Brousící kotouč 355 x 25 x 127 mm + příruba
- Rychloposuv ve vertikální ose
- MPG - ruční el. kolečko
- Návod k obsluze v ČJ
- Vyvažovací hřídel
- Vyvažovací stojánek brousícího kotouče
- Sada nářadí + Box nářadí

Volitelné příslušenství:

- Elektromagnetický stůl
- Automatický demagnetizér
- Filtrace chladicí kapaliny
- Frekvenční měnič
- Pouze 1 řízená osa
- Automatický orovnávač
- Náhradní příruba
- Odsávání brusného prachu



Technické parametry:

Model	PSGS-3060 NEW
Max. pojezd (příčný x podélný)	340×700 mm
Vzdálenost od osy vřetene k ploše stolu	560mm
Pracovní stůl	300×600mm
Rychlost podélného posuvu	1-25 m/min
Příčný posuv - střídavý	0.1-10mm/feed
Příčný posuv - plynulý	1000mm/min
Otáčka ručního kola – svislý posuv	MPG 0,1; 0,01; 0,001 mm
Otáčka ručního kola – příčný posuv	MPG 0,1; 0,01; 0,001 mm
Rychloposuv	500 mm/min
Brusný kotouč (V.D. x Š x I.D.)	335x38x127mm
Otáčky vřetene – bez plynulé regulace 50/60Hz	1500/1800 ot/min
Frekvenční měnič – plynulá regulace	2400 ot min
Výkon hlavního motoru	3.7kW/5HP
Motor hydraulického agregátu	0.75kW/1HP
Čistá hmotnost stroje	2500kg
Celková hmotnost stroje	3000kg
Rozměry stroje (DxŠxV)	2750x2500x1900mm

CZ MOOS TRADING s.r.o

Svat. Čecha 519/28

751 31 Lipník nad Bečvou

Telefon: +420 581 701 605

Fax: +420 581 701 605

E-mail: info@moostrading.cz

CZ MOOS
TRADING s.r.o.