

## Nabízené provedení stroje

Soutružnické centrum <b>TNL-130ALS-sč-31706</b>		
<b>Položka</b>	<b>Standardní provedení a výbava stroje</b>	<b>Foto stroje</b>
1	Max. oběžný průměr nad ložem: 620 mm	
2	Max. průměr obrábění: 410 mm, Max. délka obrábění: 975 mm	
3	Max. otáčky vřetene 3500 ot. / min. bez převodovky	
4	3- čelistové hydraulické sklíčidlo 300 mm - Kitagawa	
5	Vrtání vřetene 87 mm/ Průchod materiálu skrz vřeteno 75 mm	
6	Hydr. řízená pevná luneta SLU-3 (16-152 mm) SMW Autoblock	
7	Programovatelný pojezd koníku	
8	Nožní pedál pro ovládání upínání sklíčidla a koníku	
9	12-polohová nástrojová hlava VDI 40, poháněné nástroje	
10	Minimální index osy C: 0,001°	
11	Siemens 840DSL, 10,4" obrazovka;MPG - Ruční elektronické kolečko	
12	Nástrojová sonda Renishaw, ruční zaklopení ramene	
13	Dopravník třísek	
14	Chlazení obrobku a nástroje vnějšími tryskami	
15	Kabinové krytování, 2x posuvné dveře	
16	1 sada měkkých a tvrdých čelistí. Otočný hrot MK5	
17	Hydraulický výsuv pinoly koníku	
18	Automatický systém mazání	
19	Chlazení hydraulického agregátu	
20	Návod k obsluze a Programovací manuál	
21	3-barevná signální lampa stavu stroje	
22	Stavěcí podložky a šrouby	